



U174F02



U174F04



U174F06

CARATTERISTICHE TECNICHE

descrizione generale	Poltrona visitatori e meeting con base in alluminio su piedini fissi, su ruote o su 4 gambe in legno;				
schienale e sedile	Monoscocca portante con braccioli e cuscino sedile realizzati in poliuretano rigido schiumato a caldo, densità 65 kg/mc;				
elevazione	Colonna elevazione a gas Ø mm. 40 cromata, con pistone interno cromato Ø mm. 28. Piastra quadra fissa in acciaio con leva per la regolazione in altezza. Escursione altezza mm. 130;				
basamento	Versione su piedini: A 4 razze, disponibile in alluminio lucido o verniciato alle polveri epossidiche M2 oppure nella finitura galvanica Bronzo Vintage Ø mm. 670, poggiante su piedini fissi; Versione su ruote: A 5 razze in alluminio lucido con inserti neri Ø mm. 710; Versione su base legno: A 4 gambe in legno massello di faggio verniciato naturale				
ruote	Gommate piroettanti a doppia carreggiata Ø mm. 50 colore grigio (solo per U174F04);				
varianti	U174F02	Piedini fissi	70x70x76	L P H (cm)	Imballo 0,35 mc – Peso 16 kg
	U174F04	Su ruote	70x70x76	L P H (cm)	Imballo 0,35 mc – Peso 16 kg
	U174F06	Gambe legno	70x70x76	L P H (cm)	Imballo 0,35 mc – Peso 16 kg
garanzia sul prodotto	5 anni				
rivestimenti	Tessuto Xtreme ignifugo in classe1, Tessuto Core (Dress-Design-Tonic-Intense), Tessuto Kvadrat (Basel-Molly2) - Vera Pelle. Per le colorazioni vedi campionario tessuti;				
certificazioni	La poltrona risulta certificata a norma EN 13761/2002 , EN 1335-3/2009 (par 7.1), EN 1728/2000 Le poltrone rivestite in tessuto Xtreme e basamento fisso a 4 razze risultano omologate in classe 1 IM ai sensi del Decreto Ministeriale del 03/09/01.				